
# COMPAIR flow® Conduzioni rettangolari 150 mm Ø






### Tubo rettangolare

1 m, senza manicotto

4043001i






## Raccordo a gomito 90°

per allacciamento diretto della cappa, con conduzione

4043002i






#### Curva orizzontale 90°

con manicotti modellati ad entrambi i lati e conduzione

4043003i






#### Curva verticale 90°

con manicotti modellati ad entrambi i lati e conduzione

4043004i






## Congiunzione rettangolare

per tubi rettangolari, lunghezza 80 mm

4043005i






### Raccordo

con manicotto modellato, da rettangolare a 150 mm Ø

4043006i






#### Giunzione orizzontale 15°

con manicotto modellato a un lato

4043007i






#### Set di ventilazione per Downdraft

per allacciamento diretto (de/si) al sistema d'aspirazione

4043074i






### Cassa murale

copertura esterna in acciaio, foro muro Ø ca. 155 mm **4043040i** per allacciamento a tubo rotondo Ø 150 mm profondità raccordo: 24 mm, profondità incasso: 314-500 mm

**4043041i** per allacciamento a COMPAIR flow 150 mm tubo rettangolare, prof.raccordo 80 mm, prof. incasso: 314-500 mm

# COMPAIR flow® Conduzioni rettangolari 125 mm Ø






## Tubo rettangolare

1 m, con manicotto

4033004i






Giunzione rettangolare

4033005i






Raccordo a gomito 90°

da tondo a rettangolare

4033010i






#### Curva orizzontale 90°

con manicotti modellati ad entrabmi i lati

4033011i






#### Curva verticale 90°

con manicotti modellati ad entrabmi i lati

4033013i






#### Raccordo

con manicotto modellato

4033014i









Curva 90°

conduzione integrata, anche per allacciamento diretto a cappe

4052014i 4052015i

interno 130 mm  $\varnothing$  interno 155 mm  $\varnothing$ 





Tubo tondo 1 m

**4052002i** interno 125 mm Ø **4052102i** interno 150 mm Ø

Giunzione tonda

**4052016i** interno 130 mm Ø **4052017i** interno 155 mm Ø

Tubo flessibile

**4013003i** 102 mm ∅ **4023002i** 127 mm ∅ **4023004i** 152 mm ∅

# COMPAIR flow® Conduzione rettangolare 100 mm Ø






## Tubo rettangolare

1 m, con manicotto

4011005i






Giunzione rettangolare

4011010i





Raccordo a gomito 90°

da tondo a rettangolare

4011002i






Curva orizzontale 90°

con manicotto modellato

4011011i






Curva verticale 90°

con manicotto modellato

4011012i





Raccordo

con manicotto modellato, da rettangolare a 100 mm Ø

4011023i





Riduttore

**4011049i** Flow 100/125 mm Ø **4011048i** Flow 125/150 mm Ø





Ø147 Ø124

Raccoglitore acqua di condensa

**4043018i** Flow 125/150 mm Ø





Valvola a farfalla, tonda

 4011026i
 zincata
 100 mm Ø

 4021104i
 zincata
 125 mm Ø

 4043030i
 zincata
 150 mm Ø

 Valvola a farfalla, rettangolare

 4043034i
 acciaio
 215 x 85 mm





Nastro adesivo PVC

larghezza 50 cm, lunghezza 10 m

4021128i

